

Сварочный аппарат **KL-280E**

Свойства

- ◆ Выравнивание по сердцевине способом PAS (PAS: Profile Alignment System)
- ◆ Поддержка покрытия до 3 мм, включая Loose Buffer
- ◆ Раздельный и общий просмотр с двух камер
- ◆ Отображение формы и угла скола
- ◆ Автоматическая калибровка дуги в реальном времени
- ◆ Компенсация низкого атмосферного давления
- ◆ Обновление внутреннего ПО через USB



Характеристики

Типы волокон	SM MM DS NZDS
Диаметр волокна	По отражающей оболочке: 80-150 мкм; По покрытию: 100-3000 мкм
Кол-во волокон	Для одиночного волокна
Длина скола	6-16 мм (для покрытия 250 мкм)
Реальные средние потери	0.02 дБ (SM), 0.01 дБ (MM), 0.04 дБ (DS), 0.04 дБ (NZDS)
Типичное время сварки	9 с (в режиме Auto SM)
Возвратные потери	> 60 дБ
Режимы сварки	Auto, Calibrate, Normal, Special
Настройки сведения	Точный, по сердцевине, по оболочке
Программ сварки	Память 100; 12 установленных; 53 в библиотеке
Программ термоусадки	Память 40; 9 установленных; 11 в библиотеке
Время термоусадки	38 с для 60 мм гильз; 33 с для 40 мм гильз
Защитные гильзы	Длина от 20 до 60 мм; диаметр до 6 мм
Объём журнала сварок	Данные последних 10000 стыков, включая изображения
Увеличение волокон	310X (раздельный просмотр), 150X (общий просмотр)
Ресурс аккумулятора	Типичное значение 200 сварок с термоусадкой
Монитор	4.3 дюйма цветной LCD с защитой
Тест на разрыв	2 Н
Ресурс электродов	>3000 разрядов
Интерфейсы	USB тип A
Питание	AC 100-240 В через адаптер DC13.5 В; Li-Ion аккумулятор 5200 мАч
Условия эксплуатации	Высота 0-5000 м; от -10 до +50°C; скорость ветра до 15 м/с
Размеры	136 мм (В) × 134 мм (Ш) × 153 мм (Г)
Вес	1.5 кг без аккумулятора, 1.8 кг с аккумулятором

Standard Configuration



Fiber Cleaver



Fiber Stripper



Case



Spare Electrodes



Cooling Tray



Cleaning Tools



Manual



P.S. Cord



USB Line